

SIKKERHEDSDATABLAD

3111044 STAPLES 200ML HFC INVERTIBLE AIR DUSTER

Side 1

Dato: 08/09/2009

Version: 1

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: 3111044 STAPLES 200ML HFC INVERTIBLE AIR DUSTER

Lagernummer: 3111044

Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-060 (21-085)

Anvendelse / beskr. af produktet: Aerosol

Identifikation af virksomheden: STAPLES EUROPE BV

HOOGOORDDREEF 62

1101 BE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

MSDSDenmark@Staples.eu

Poison Centre Tel:+45 82 12 12 12

Tel: 00800 5000 3000

Tel (i nødstilfælde): 00800 5000 3000 (0900-1630)

2. FAREIDENTIFIKATION

Andre farer: No significant hazard

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer: DIMETHYLETHER 1-10%

EINECS: 204-065-8 CAS: 115-10-6

[F+] R12

Indeholder: Cas Nr 811-97-2 Tetrafluoroethane

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet. Forfrysninger kan indtræffe, hvilket medfører at det påvirkede område bliver hvidt og følelsesløst.

Ojenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme.

Indtagelse: Halsirritation kan forekomme.

Indånding: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning.

Indånding: Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Egnede brandslukningsapparater skal bruges på den omgivende brænde.

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding.

Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

[forts...]

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- Individuelle forholdsregler:** Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse.
- Miljobeskyttelsesforanstaltning:** Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde.
- Rensning:** Vask udslipstedet med store mængder vand.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

- Behandling:** Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Undgå direkte kontakt med stoffet. Rygning forbudt.
Må ikke håndteres i et lukket rum. Undgå at der dannes eller spredes tåger i luften.
- Opbevaringsbetingelser:** Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Må ikke opbevares i direkte sollys. Gulvet i lagerrummet skal være uigennemtrængeligt for at undgå udslip af væske.
- Anbefalet emballage:** Må kun opbevares i den oprindelige emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- Indholdsstoffer:** DIMETHYLETHER
TWA (8 timers udsættelse): 766 mg/m³ STEL (15 min. udsættelse): 958 mg/m³
- Tekniske forholdsregler:** Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. Sørg for at alle de tekniske forholdsregler, der er anført i SDB, afsnit 7, er på plads. Gulvet i lagerrummet skal være uigennemtrængeligt for at forhindre udslip af væske. Sørg for at alle de tekniske forholdsregler, der er anført i SDB, afsnit 7, er på plads.
- Åndedrætsværn:** Only required for prolonged exposure to vapours by inhalation
- Ojenbeskyttelse:** Do not spray towards skin or eyes

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- Tilstand:** Aerosol
- Farve:** Farveløs
- Lugt:** Karakteristisk lugt
- Oploselighed i vand:** Uopløselig
- Kogepunkt/-interval°C:** -26
- Flammepunkt°C:** >60
- Selvantændelsestemperatur°C:** 300
- Damptryk:** <110kPa (1.10 bar)
- Relativ densitet:** >1
- pH:** Not applicable

10. STABILITET OG REAKTIVITET

- Stabilitet:** Stabilt under normale forhold.
- Betingelser, der skal undgås:** Varme. Direkte sollys. Antændelseskilder. Flammer.
- Materialer, der skal undgås:** Stærke oxiderende præparater. Stærke syrer.

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig røg ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Chronic toxicity: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug ved hudkontakt. Fare for varig skade på halbred ved indånding. avoid prolonged exposure

Routes of exposure: Se SDB, afsnit 4.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet: Kan ikke opløses i vand.

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige.

Bioakkumulationspotentiale: Ingen data tilgængelige.

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsesformer: Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialiseret renovationselskab.

Emballagehåndteringen: Sørg for afhentning ved et specialiseret renovationselskab.

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR / RID

UN-nr: 1950

ADR-klasse: 2

Klass. code: 5A

Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLER

Mærkning: 2.2



IMDG / IMO

UN-nr: 1950

Klasse: 2

EmS: F-D,S-U

Havforureningsemne: .

Mærkning: 2.2

IATA / ICAO

UN-nummer: 1950

Klasse: 2

Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLS

Mærkning: 2.2

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Sikkerhedssætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

S23: Undgå indånding af dampe.

S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Forholdssætninger: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer paa over 50°C. Maa ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, naar den er toemt.

Indeholder 7 vægtprocent let antændelige bestanddele.

Spray in short bursts

Do not use for any purpose other than for the one that it is intended

NFPA 704 Label : Health = 0 Flammability = 1 Instability = 1 Special Hazards = 0

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Risikosætninger i afsnit 3: R12: Yderst brandfarlig.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.