

SÄKERHETS DATABLAD

5669356 STAPLES 400ML FOAM CLEANER

Sida 1

Utfärdat: 02/09/2009

Revisionsnr: 1

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: 5669356 STAPLES 400ML FOAM CLEANER

Produktkod: 5669356

Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-027 (21-003)

Användning / beskr. av prod: Cleaning Product

Namnet på företag: STAPLES EUROPE BV

HOOGOORDDREEF 62

1101 BE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

MSDSSweden@Staples.eu

Poison Centre Tel:+46 8 33 12 31 / 112

Tel: 00800 5000 3000

Tel. Nödsituation: 00800 5000 3000 (0900-1700)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror: Extremt brandfarligt.

Andra faror: Explosivt vid uppvärmning.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Beståndsdelar: BUTAN 1-10%

EINECS: 203-448-7 CAS: 106-97-8

[F+] R12

- ANIONIC / NON IONIC SURFACTANTS 1-10%

[Xi] R36/38

Innehåller: Propane Cas Nr 74-98-6 1-5%

4. FÖRSTA HJÄLPEN (SYMPTOM)

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda.

Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan uppträda.

Förtäring: Halsen kan kännas irriterad. Illamående och magsmärtor kan uppträda. Kräkningar kan uppträda.

Inandning: Halsen kan kännas irriterad och bröstet kan kännas trångt. Dåsighet eller förvirring kan uppträda.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Konsultera en läkare.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Konsultera en läkare.

Inandning: Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats. Konsultera en läkare.

[inneh...]

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckmedel: Koldioxid. Alkohol eller polymerskum.

Särskild skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder.

Saneringsmetoder: Rengör nedspillda områden med stora mängder vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Hantera inte ämnet i slutet utrymme. Rökning förbjuden.

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förvaras åtskilt från antändningskällor. Undvik direkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Beståndsdelar: BUTAN

TWA (Exponering: 8 h): 1450 mg/m³ STEL (Exponering: 15 min): 1810 mg/m³

Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation.

Andningsskydd: Andningsskyddapparat med partikelfilter.

Handskydd: Skyddshandskar. Only required for prolonged contact

Ögonskydd: Skyddsglasögon.

Hudskydd: Skyddskläder. Avoid prolonged skin contact

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Aerosol

Färg: Vit

Lukt: Behaglig lukt

Evaporationshastighet: Försumbar

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Förhållanden att undvika: Värme. Direkt solljus. Antändningskällor. Heta ytor.

Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning avges giftig rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Exponeringsvägar: Vi hänvisar till avsnitt 4 i säkerhetsdatabladet för exponeringsvägar och motsvarande symptom.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet: Flyktig. Löslig i vatten.

Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar.

Bioackumuleringsförmåga: Saknar bioackumuleringsförmåga.

Andra skadliga effekter: Försumbar ekotoxicitet.

13. AVFALLSHANTERING

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.

Omhändertagande förpackningar: Skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

14. TRANSPORTINFORMATION**ADR / RID**

UN-nr: 1950

ADR-klass: 2

Klass. code: 5A

Transportbenämning: AEROSOLS

Märkning: 2.2

**IMDG / IMO**

UN-nr: 1950

Faroklass: 2

EmS: F-D,S-U

Havsförorenande ämne: .

Märkning: 2.2

IATA / ICAO

UN-nr: 1950

Faroklass: 2

Märkning: 2.2

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler: Extremt brandfarligt.



Riskfraser: R12: Extremt brandfarligt.

Skyddsfraser: S2: Förvaras oåtkomligt för barn.

S23: Undvik inandning av ånga.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor -

Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

7 viktprocent av innehållet är brandfarligt.

SÄKERHETS DATABLAD

5669356 STAPLES 400ML FOAM CLEANER

Försiktighetsfraser: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Observera: Ovanstående information framhäver endast de viktigaste bestämmelserna som specifikt tillämpas på produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Observera eventuell förekomst av ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella, internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i avsnitt 3: R12: Extremt brandfarligt.
R36/38: Irriterar ögonen och huden.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.